

ЧУП «Пара Ла Оро»

220034, Г. МИНСК, УЛ. ЗАХАРОВА, Д.40, ПОМ.1Н, КОМ. 11

Тел. (017) 271 41 30, тел./факс 317 44 80

+ 375 29 601 73 73

Ключ КС-0-50

(ред. 01/2020)

Минск 2020 г.

Инструкция по применению

Настоящая инструкция устанавливает порядок применения ключа КС-0-50 (далее – ключ), предназначенного для открытия и закрытия запорного устройства люков типа УЗЛ-2Р и УЗЛ-3Р.

Замечания и предложения следует направлять по адресу: 220034, Г. МИНСК, УЛ. ЗАХАРОВА, Д.40, ПОМ. 1Н, КОМ. 11. ЧУП «Пара Ла Оро».

1. Общие указания

Ключ представляет собой шестигранник переходящий в цилиндр с тремя цилиндрическими окончаниями на одном из торцов расположенными относительно друг друга на 120 градусов.

Конструкция ключа представлена на *рисунке 1*.



Рисунок 1 – Конструкция ключа

Для блокировки или разблокировки запорного механизма ключ вводится в вал через цилиндрическое отверстие, расположенное в центре люка и крепления.

При вращении вала по часовой стрелке происходит установка запорного механизма в положение “блокировка”.

При вращении вала против часовой стрелки происходит установка запорного механизма в положение “разблокировка”.

Для обеспечения необходимого усилия при «блакировке» или «разблокировке» применяется гаечный ключ.

2. Меры безопасности

2.1. Работы по при «блакировке» или «разблокировке» люка колодца кабельной канализации должны проводиться в соответствии с требованиями по охране труда документа «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» ТКП 427-2012 (02230) (Министерство энергетики Республики Беларусь 2013г.)

3. Применение

3.1. *ВНИМАНИЕ! До начала работ воздух в колодце и в близлежащих смежных колодцах должен быть проверен на присутствие опасных газов (метан, углекислый газ) с помощью испытанного газоанализатора.*

3.2. Перечень приборов, приспособлений, инструментов и дополнительных материалов, применяемых при «блакировке» или «разблокировке» люка колодца кабельной канализации, приведен в *приложении А*.

3.3. Установить у люка колодца ограждение.

3.4. Открытие люка колодца производить в следующей последовательности:

- с помощью плоской отвертки извлечь заглушку;
- ввести ключ КС-0-50 в отверстие люка, расположенное в центре люка;
- вращая ключ до опускания рычагов запорного механизма;
- используя крюк, вставленный в отверстие люка извлечь люк корпуса колодца.

3.5. Закрытие производить в обратной последовательности.

ЧУП «Пара Ла Оро»

220034, Г. МИНСК, УЛ. ЗАХАРОВА, Д.40, ПОМ.1Н, КОМ. 11

Тел. (017) 271 41 30, тел./факс (017) 317 44 80

+ 375 29 601 73 73

Приложение А

Приборы, приспособления и инструмент, применяемый при открытии-закрытии люка*

Наименование	Количество, шт.
Газоанализатор	1
Ограждение	3
Лестница	1
Фонарик	1
Ключ гаечный S =19 мм	1
Отвертка плоская	1
Ключ КС-0-50	1
Крючок с медным наконечником (для открывания люков)	1
Средства индивидуальной защиты, спец-одежда	1

* Могут быть заменены аналогичными по назначению и параметрам.